



ALCOS
system s.r.o.


Akustická – 31 dB

- hlukový útlum – 31 dB
- s platným atestem v jakékoliv velikosti
- akustická diamantová deska tl. 12,5 mm
- zámek US




Akustická – 34 dB

- hlukový útlum – 34 dB
- s platným atestem v jakékoliv velikosti
- akustická diamantová deska tl. 2 x 12,5 mm
- zámek klíčka



Prachotěsná do zdíva

- Možnost provedení:
- GKB / GKBi / GKF / GKFi
- zámek: US
- obklad nad rámeček



Do zdíva

- Možnost provedení:
- GKB / GKBi / GKF / GKFi
- zámek: US
- vyndavací: 4 x zámek US



SDK pod obklad

- Možnost provedení:
- 1. obklad nad rámečkem – standardní provedení
- 2. obklad zapuštěný do rámečku
- zámek: US
- vyndavací: 4 x zámek US



Pod obklad do zdíva

- Možnost provedení:
- 1. obklad nad rámečkem – standardní provedení
- 2. obklad zapuštěný do rámečku
- zámek: US
- vyndavací: 4 x zámek US



Vyndavací

- Možnost provedení:
- prachotěsná do zdíva i SDK
- deska GKB / GKBi / GKF / GKFi
- zámek: CZ / US / klíčka / FAB
- protipožární EI30
- 1. obklad nad rámečkem – standardní provedení
- 2. obklad zapuštěný do rámu



Uzamykatelné – FAB

- Možnost provedení:
- v tloušce: 12,5 / 15 / 25 mm
- deska GKB / GKBi / GKF / GKFi
- u všech rozměrů možno v kombinaci s US zámkem a klíčkou



Dvoukřídlá

- Možnost provedení:
- bez dělicí příčky
- s dělicí příčkou
- zámek: US / klíčka
- v tloušce: 12,5 / 15 / 25 mm
- do zdíva
- s prachovým těsněním




SOFTLINE – zámek US

- plechová bílá
- umístění do zdíva i SDK



SOFTLINE – zámek KLIČKA

- plechová bílá
- umístění do zdíva i SDK



Rozlišení zámků

